

# Die Raucherkabine für Raucher und Nichtraucher

## Technisches Datenblatt (D) Typ st.328



Maße und Gewichte	Daten			
Maße über alles B x T x H in mm	3280 x 1354 x 2200			
Volumen (ohne Technikmodul)	7,3 m <sup>3</sup>			
Gewicht in Kg	750 (ohne Verp.) / 850 (mit Verp.)			
Verpackungsmaterial	Holz / Pappe			
Maße in mm (B x T x H)	3350 x 1550 x 2350			
Bauteile	Material			
Rahmen	Aluminium eloxiert, unbrennbar			
Füllungen	Vertikal: Verbundsicherheitsglas, Horizontal: Aluminium, pulverbeschichtet			
Abdeckung (oben)	Dekorplatte			
Technikmodul	Schichtstoff, HPL 8			
Technikmodul (Korpus)	Furnierplatte (DIN 68705, beschichtet), VDI 6022 konform			
Systemkomponenten	Technische Daten / Eigenschaften / Information			
Decke	begehbar, zulässige Punktlast 1750 N			
Deckenraster	sternförmig			
	schnelle, geräuscharme und gleichmäßige Absaugung des Tabakrauches aus allen Bereichen der Kabine pulverbeschichtetes Aluminium, leicht zu reinigen			
Stellfüße	max 10 mm höhenverstellbar, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten			
Tische	2 kleine Tische in den Ecken platziert + 1 mittlerer Tisch mittig platziert (auch in längerer Ausführung möglich)			
Tischmaße (B x T x H in mm)	320 x 300 x 1100 + 300 x 1000 (1500) x 1100, max. Bel. je 25 Kg			
	Alle Tische mit Aschenbechermodule (Ø 140 mm) und integr. Stellfläche als 2. Ebene			
Ascher	Volumen:	1000 cm <sup>3</sup>	Material:	Entlüftungsrohr aus eloxiertem Aluminium Ascher verchromt
	Entlüftung:	Ascher wird über Entlüftungsrohr entlüftet, Rohr dient auch als Stehhilfe		
	Sicherheit:	Ascher ist vandalismussicher mit dem Tisch verbunden		
Volumenstrom	1180 m <sup>3</sup>	Luftwechsel	174 h <sup>-1</sup>	
Ventilator:	Wartungsfrei, Schutzart: IP 44	Material:	Stahl, verzinkt	
Filter (Überwachung mittels Druckdifferenzsensors, LED-Anzeige)	Stufe 1	reiner Staubfilter, G4, Schutz vor Verschmutzungen bis Partikelgröße 0,01mm (Haare, Pollen, etc.) lt. EN779		
	Stufe 2	Feinstaubfilter, F7, Schutz vor Verunreinigungen bis Partikelgröße 1µm (Asche, Bakterien, Tabakrauch, Viren etc.) lt. EN1823		
	Stufe 3	HEPA-Filter H14, Effizienz 99,995 MPPS (most penetration particle size) bis zu 0,1 µm		
	Stufe 4	Aktivkohlefilter zur Filterung von Gasen, Dämpfen und Gerüchen (TVOC, CO, CO2)		
	Stufe 5	S-Filter, Spezialfilter als Aldehyd-Falle im Ausgangstrakt		
Beleuchtung	Leuchtstoffröhre mit System T8/36-Glasabdeckung			
	Menge	Farbtemperatur	Leistung	Licht
	4 Stück	4000 K	144 W	5000 Lm
Bewegungsmelder	Schaltet von Stand-by-Betrieb auf Vollast und Beleuchtung, Nachlaufzeit der Vollast ca. 10 Minuten			
Energiebedarf	Vollast:	470 W	Teillast:	190 W
Netzanschluß:	Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz / 16 A, Kaltgeräteanschlusskabel			
Schallpegel	Vollast:	45 dB(A)	Teillast:	35 dB(A)
Kennzeichnung	Hinweisschild „Rauchen in diesem Bereich erlaubt“ lose beigelegt			
Serviceintervalle	Standard-Serviceintervall: 6 Monate			
	nach 6 Monaten Service A (Durchsicht; ggf. Austausch des Vorfilters) nach 12 Monaten Service B (Filtertausch, Reinigung und Wartung)			
Entsorgung	Recyclingfähiges Material			
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei Einhaltung der Serviceintervalle			

Alle Angaben sind ca. Werte. Sie entsprechen dem Stand der Technik bei Drucklegung dieses Datenblattes.  
Die technische Weiterentwicklung lässt Änderungen dieser Werte ohne Vorankündigung ausdrücklich zu.



asecos GmbH  
Sicherheit und Umweltschutz  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
D-63584 Gründau

Tel.  
Fax  
Email  
Internet

+49 60 51 92 20 - 0  
+49 60 51 92 20 - 10  
info@asecos.com  
www.asecos.com